



| | |
|-------------------|--|
| Ürün Kodu | 6210 FFP2 NR D |
| Ürün Adı | ERA |
| Seri | Konik Model |
| Koruma Seviyesi | 12 x OEL Koruma seviyesi (Npf'ye göre) |
| Kullanım Alanları | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. |
| Açıklama | Tek kullanımlık yatay katlanır solunum maskesi birkaç malzeme katmanından oluşur. |
| Çalışma Prensibi | Toz ve partikül filtrelemede Melt blown malzeme kullanılır. |
| Ağırlık | 12 gr |

Bileşenler ve Malzemeler

FFP2 Maskede kullanılan malzemeler

| Bileşenler | Malzeme |
|------------------|----------------------------------|
| Filtre malzemesi | Polipropilen |
| Baş lastiği | Lateks içermeyen kaf bandı (TPE) |
| Ventil | Polipropilen |
| Burun teli | Alüminyum (Opsiyonel) |

Maksimum Filtre Geçirgenliği

| EN149:2001+A1:2009 Sınıflandırma | Maksimum Filtre Geçirgenliği |
|----------------------------------|------------------------------|
| FFP2 | 6% |

Toplam içe sızdırma

| EN149:2001+A1:2009 Sınıflandırma | Maksimum İçe Sızdırma |
|----------------------------------|-----------------------|
| FFP2 | 8% |

Solunum Direnci

| EN 149:2001+A1:2009 Sınıflandırma | Maksimum Solunum Direnci | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Suluk alma %30 Lt/dak. | Suluk alma %95 Lt/dak. | Suluk verme %160 Lt/dak. |
| FFP2 | 0.7 mbar | 2.4 mbar | 3.0 mbar |

Tıkanma

Tek vardiyada kullanılan solunum cihazları (NR) için tıkanma testi isteğe bağlıdır. Yeniden kullanılabilir solunum maskeleri için bu test zorunludur. Solunum cihazları tıkanma eğiliminde olacak çok yüksek miktarda Dolomit tozu ile yüklü filtre gerekli miktarda toz yüklendikten sonra, solunum cihazlarının direnci aşağıdaki sınırları aşmamalıdır.

| EN 149:2001+A1:2009 Sınıflandırma | Maksimum Solunum Direnci | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | Suluk alma %95 Lt/dak. | Suluk verme %160 Lt/dak. |
| FFP2 | 5.0 mbar (Ventilli Maske) 4.0 mbar (Ventilsiz Maske) | 3.0 mbar (Ventilli Maske) |

Paketleme Detayları

| Ürün Açıklaması | Barkod | Paketleme Şekli | Kutu içi adet | Koli içi adet | Brüt Ağırlık | Koli Ebadı |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 6210 V FFP2 NR D | 8681248449084 | Çoklu Ambalaj | 15 | 270 | 5.5 kg | 42x42x51 cm |

Markalama Açıklamaları

R : Tekrar Kullanılabilir

NR : Tek vardiyalık kullanım (8 saat)

D : (Dolomit) 8 saatlik vardiya sonunda tıkanmalara karşı gereksinimleri sağlar

